

104.4000 – PVCFlex elastix M

Absaug- & Gebläseschlauch bis +85 °C
suction & blower hose up to +85 °C



Material:

Wand: zweilagig fadenverstärktes PVC
Spirale: kunststoffummantelte Federstahlspirale



Material:

2-ply PVC wall, reinforced by yarn
spiral: plastic coated spring steel wire

Temperaturbereich:

0 bis +85 °C

Temperature range:

0 up to +85 °C

Eigenschaften:

- ✓ gute Öl-, Laugen- und Säurefestigkeit
- ✓ strömungsoptimiert
- ✓ UV- und ozonfest
- ✓ sehr flexibel und leicht

Properties:

- ✓ good resistance against oil, alkali and acid
- ✓ smooth inside
- ✓ UV and ozone resistant
- ✓ very flexible and lightweight

Einsatzmöglichkeiten:

Haushalts- und Industriesauger

Applications:

domestic and industrial vacuum cleaner

Lieferformen:

Ø 25 bis 70 mm – 15 m/Rolle
Ø 76 bis 160 mm – 10 m/Rolle
Farbe: schwarz

Delivery forms:

Ø 25 up to 70 mm – 15 m/roll
Ø 76 up to 160 mm – 10 m/roll
colour: black

Weitere Ausführungen:

grau

On request:

grey

Auf Anfrage:

Kurzlängen
konfektioniert mit nach Kundenwunsch

On request:

short lengths
custom made: for example with connecting parts

Preise finden Sie unter:

PVCFlex elastic M – 104.4000

Prices you will find:

PVCFlex elastic M – 104.4000



Drahtschlauchklemme 805
wire clamp 805



Schlauchschelle 800
hoseclamp 800



Schraubmuffe 937
Screwable cuff 937



104.4000 – PVCFlex elastic M

Absaug-& Gebläseschlauch bis +85 °C
suction & blower hose up to +85 °C

<i>Innen- / inside Ø</i>	<i>Außen- / outside Ø</i>	<i>Biegeradius / bending radius</i>	<i>Betriebsdruck / working pressure</i>	<i>Unterdruck / vacuum</i>	<i>Artikel-Nr. / article no.</i>
<i>in mm</i>	<i>in mm</i>	<i>in mm</i>	<i>in bar</i>	<i>in bar</i>	
25	31	25	1,700	0,400	104-025-4000
28	34	28	1,600	0,350	104-028-4000
32	38	32	1,500	0,350	104-032-4000
35	41	35	1,400	0,300	104-035-4000
38	44	38	1,400	0,300	104-038-4000
41	47	41	1,400	0,300	104-041-4000
44	50	44	1,300	0,280	104-044-4000
51	57	51	1,300	0,280	104-051-4000
60	66	60	1,300	0,250	104-060-4000
63	69	63	1,000	0,250	104-063-4000
70	76	70	0,900	0,200	104-070-4000
76	82	76	0,800	0,180	104-076-4000
80	86	80	0,700	0,180	104-080-4000
89	95	89	0,700	0,170	104-089-4000
102	108	102	0,600	0,150	104-102-4000
110	118	110	0,600	0,150	104-110-4000
114	123	114	0,600	0,120	104-114-4000
127	133	127	0,600	0,110	104-127-4000
150	158	150	0,550	0,110	104-150-4000
160	168	160	0,550	0,100	104-160-4000

Alle Daten bei ca. +23 °C

All datas at ca. +23 °C