

106.5000 – PVC-Flexrohr

Flexibles PVC-Rohr bis +80 °C



Material:

spiralförmig gehaktes Hart-PVC-Profil

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Eigenschaften:

- ✓ formstabil nach Biegen
- ✓ DN +/- 35% auf- und eindrehbar
- ✓ Länge um ca. 30% streckbar

Einsatzmöglichkeiten:

punktueller Absaugen an Einzelarbeitsplätzen

Lieferformen:

Ø 32 bis 206 mm
5 m – Längen
grey

Preise finden Sie unter:

PVC-Flexrohr – 106.5000



Material:

spiraled and hooked rigid PVC profil

Temperature range:

-20 up to +80 °C

Properties:

- ✓ stable after flexing
- ✓ DN +/- 35% de- & increasable
- ✓ length enlargable up to ca. 30%

Applications:

selective suction at single workstations

Delivery forms:

Ø 32 up to 206 mm
5 m – length
grey

Prices you will find:

PVC-Flexrohr – 106.5000



Drahtschlauchklemme 805
wire clamp 805



Schlauchschelle 800
hoseclamp 800



Schnellverschlüsse 806/807
Quick release 806/807



Verbinder 822.0
Joiner 822



Reduzierungen 829.0
Reducer 829.0



Schlauchschelle XL 802
Hose clam XL 802



106.5000 – PVC-Flexrohr

Flexibles PVC-Rohr bis +80 °C

<i>Innen- / inside Ø</i>	<i>Vakuum / vacuum</i>	<i>Biegeradius / bending radius</i>	<i>Betriebsdruck / working pressure</i>	<i>Artikel-Nr. / article no.</i>
<i>in mm</i>	<i>in bar</i>	<i>in mm</i>	<i>in bar</i>	<i>AluFlex</i>
32x36				106-032-5000
55x61				106-055-5000
75x81				106-075-5000
80x86				106-080-5000
95x101				106-095-5000
150x156				106-150-5000
200x206				106-200-5000

Alle Daten bei ca. +23 °C

All datas at ca. +23 °C