



108.0000 - Gripflex PE

Absaug- & Gebläseschlauch bis +80 °C
suction & blower hose up to +80 °C



Material:

PE-beschichtetes PE-Gewebe
verzinktes außenliegendes Klemmprofil

Temperaturbereich:

-40 bis + 80 °C

Eigenschaften:

umweltfreundliches Material
gute Chemikalienbeständigkeit
vakuumfest
sehr robust, leicht
flexibel, stauchbar bis 1:8
weichmacher- & halogenfrei

Einsatzmöglichkeiten:

Asbestsanierung, Klima- und Lüftungstechnik
chemische Industrie

Lieferformen:

ø 50 bis 900 mm
natur-transparent,
Standardlängen: 2 m bis 10 m

Auf Anfrage:

Kurzlängen und Überlängen bis max. 20 m
Klemmprofil aus Edelstahl
in verschiedenen Güten
konfektioniert nach Kundenwunsch

Preise finden Sie unter:

Gripflex PE - 108.000



Material:

PE coated PE fabric
external galvanized steel helix

Temperature range:

-40 bis + 80 °C

Properties:

environmentally friendly material
good chemical resistance
good vacuum resistance
very robust, light weight
flexible, compressible up to 1:8
free of plasticizer and halogen

Applications:

removal of asbestos, air conditioning and
ventilation, chemical industry

Delivery forms:

ø 50 up to 900 mm
nature-transparent,
standard length: 2 up to 10 m

On request:

short lengths and lengths up to 20 m
stainless steel helix
in different qualities
custom made solutions

Prices you will find:

Gripflex PE – 108.0000



Brückenschelle 801
Bridge clamp 801



Schnellverschluss 806
Quick release 806



Verbinder 822.0
Joiner 822.0



Reduzierung 829.0
Reducer 829.0

\emptyset	<i>pitch</i>	<i>Gewicht</i> <i>/weight</i>	<i>Biegeradius</i> <i>/bending radius</i>	<i>Betriebsdruck</i> <i>/working pressure</i>	<i>Unterdruck</i> <i>/vacuum</i>	<i>Artikel-Nr.</i> <i>/article no.</i>	<i>max. Fertigungslänge</i> <i>/max. production length</i>
<i>in mm</i>	<i>in mm</i>	<i>in kg/m</i>	<i>in mm</i>	<i>in bar</i>	<i>in bar</i>		<i>in m</i>
50	45	0,400	30	0,900	0,400	108-050-0000	10
60	45	0,500	36	0,780	0,280	108-060-0000	10
65	45	0,500	39	0,680	0,240	108-065-0000	10
70	45	0,500	42	0,670	0,210	108-070-0000	10
75	45	0,500	45	0,620	0,180	108-075-0000	10
80	45	0,600	48	0,610	0,160	108-080-0000	10
90	45	0,600	54	0,560	0,120	108-090-0000	10
100	60	0,600	60	0,510	0,100	108-100-0000	10
110	60	0,600	66	0,480	0,080	108-110-0000	10
120	60	0,600	72	0,360	0,070	108-120-0000	10
125	60	0,700	75	0,330	0,060	108-125-0000	10
130	60	0,700	78	0,280	0,060	108-130-0000	10
140	60	0,700	84	0,250	0,050	108-140-0000	10
150	60	0,800	90	0,220	0,040	108-150-0000	10
160	60	0,800	96	0,210	0,040	108-160-0000	10
170	60	0,800	102	0,190	0,040	108-170-0000	10
175	60	0,900	105	0,185	0,030	108-175-0000	10
180	60	0,900	108	0,170	0,030	108-180-0000	10
200	60	1,000	120	0,150	0,020	108-200-0000	10
215	60	1,100	129	0,130	0,020	108-215-0000	10
225	60	1,100	135	0,120	0,020	108-225-0000	10
250	60	1,300	175	0,100	0,020	108-250-0000	10
275	60	1,400	193	0,080	0,010	108-275-0000	10
300	60	1,500	210	0,080	0,010	108-300-0000	10
315	60	1,600	221	0,060	0,010	108-315-0000	10
325	60	1,700	228	0,060	0,010	108-325-0000	10
350	60	1,900	245	0,050	0,008	108-350-0000	10
375	80	2,200	263	0,050	0,007	108-375-0000	10
400	80	2,400	280	0,050	0,006	108-400-0000	10
450	80	2,700	360	0,040	0,005	108-450-0000	10
500	80	3,100	400	0,040	0,004	108-500-0000	10
600	80	3,900	480	0,040	0,003	108-600-0000	10
700	80	4,500	560	0,030	0,002	108-700-0000	10
800	80	5,200	640	0,020	0,002	108-800-0000	10
900	80	6,000	720	0,020	0,001	109-900-0000,	10

Alle Daten bei ca. + 23°C / All datas at ca. +23°C

Zwischenabmessungen auf Anfrage möglich. / Dimensions between listed are possible on request.

Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. / The weights are approximate values.

TSC-Wagner GmbH, Grenzstrasse 2 a, D-02736 Oppach

Tel. / phone: +49 35872 4284-21, Fax: +49 35872 4284-99, info@tsc-wagner.com, www.tsc-wagner.com