

120.0000 - SpiraFlex PE el
Gebläseschlauch bis +70 °C
blower hose up to +70 °C



Material:

Außen: LDPE-beschichtetes HDPE-Gewebe
Innen: el. leitfähige PE-Folie
(schwarz) $R_o \leq 10^6 \Omega$
PTFE-Garn, Edelstahl-Federspirale,
PP-Spiralband

Temperaturbereich:

-20 °C bis +70 °C

Eigenschaften:

sehr leicht, extrem stauchbar, gute chemische
Resistenz

Einsatzmöglichkeiten:

Zeltheizung, Trocknungsgeräte,
Chemikaliendämpfe
- für Absaugung mit verringertem
Spiralabstand -

Lieferformen:

Ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge

Auf Anfrage:

mit Endringen, überfahrbar, mit
Aufhängelaschen

Preise finden Sie unter:

SpiraFlex PE el 120.0000



Material:

outside: LDPE-coated HDPE-fabric
inside: PE-film electrically conductive
(black) $R_o \leq 10^6 \Omega$
PTFE yarn, stainless steel spring spiral,
PP-spiral band

Temperature range:

-20 °C up to +70 °C

Properties:

lightweight, extremely compressible, good chemical
resistance

Applications:

tent heating, drying equipment,
chemical fumes
- for suction with reduced spiral distance -

Delivery forms:

Ø 100 up to 900 mm, 2 to 10 m per length

On request:

with end rings, crash proof, with hanging straps

Prices you will find:

Spiraflex PE el – 120.0000



mit Zurrband und Stutzen
with lashing strap
and connector



mit Endringen
with end rings



verbunden via Luttenclamp
coupling via Luttenclamp



Verbinder 822.0
connector 822.0



Reduzierung 829.0
Reducer 829.0

\emptyset	<i>Spiralabstand/ helix pitch</i>	<i>Gewicht / weight</i>	<i>Biegeradius /bending radius</i>	<i>Betriebsdruck /working pressure</i>	<i>Unterdruck /vacuum</i>	<i>Artikel-Nr. /article no.</i>
<i>in mm</i>		<i>in g/m</i>	<i>in mm</i>	<i>in bar</i>	<i>in bar</i>	
150	115	280	150	0,640		120-150-0115
152	115	280	152	0,640		120-152-0115
160	115	280	160	0,620		120-160-0115
175	115	290	175	0,600		120-175-0115
180	135	290	180	0,600		120-180-0135
200	135	300	200	0,550		120-200-0135
203	150	300	203	0,550		120-203-0150
220	150	320	220	0,500		120-220-0150
225	150	320	225	0,500		120-225-0150
254	150	340	254	0,450		120-254-0150
275	180	350	275	0,400		120-275-0180
300	180	360	300	0,350		120-300-0180
305	180	360	305	0,350		120-305-0180
325	180	400	325	0,330		120-325-0180
350	180	460	350	0,300		120-350-0180
356	180	460	356	0,300		120-356-0180
400	270	500	400	0,250		120-400-0270
407	270	510	407	0,250		120-407-0270
425	270	690	425	0,240		120-425-0270
450	270	740	450	0,230		120-450-0270
457	270	740	457	0,230		120-457-0270
500	270	810	500	0,200		120-500-0270
508	270	820	508	0,200		120-508-0270
525	270	980	525	0,190		120-525-0270
550	270	1000	550	0,180		120-550-0270
560	270	1050	560	0,180		120-560-0270
600	270	1120	600	0,170		120-600-0270
607	270	1250	607	0,170		120-607-0270
650	270	1310	650	0,160		120-650-0270

Alle Daten bei ca. + 23°C
All datas at ca. +23°C

Zwischenabmessungen auf Anfrage möglich.
Dimensions between listed are possible on request.