

126.0000 - SpiraFlex CSM

Gebäseschlauch bis +175 °C
blower hose up to +175 °C



Material:

CSM beschichtetes Polyestergewebe
PP-Spiralband, Federstahlspirale

Temperaturbereich:

-35 °C bis +175 °C

Eigenschaften:

gute Chemikalienfestigkeit
sehr gute UV- und Ozonfestigkeit
sehr flexibel und stauchbar
kleine Biegeradien
vibrationsfest und hohe Zugfestigkeit

Einsatzmöglichkeiten:

Chemikaliendämpfe, Abgastechnik,
Außeneinsatz

Lieferformen:

Ø 100 bis 900 mm, 2 bis 10 m je Länge

Auf Anfrage:

mit Endringen, überfahrbar, mit
Aufhängelaschen
Über- bzw. Kurzlängen möglich

Preise finden Sie unter:

SpiraFlex CSM 126.0000



Material:

CSM coated polyester fabric
PP cover band, spring steel spiral

Temperature range:

-35 °C up to +175 °C

Properties:

good resistance against chemicals
very good UV and ozone resistance
very flexible and compressible
small bending radius
vibration proof and high tensile strength

Applications:

chemical fumes, exhaust,
outside usage

Delivery forms:

Ø 100 up to 900 mm, 2 to 10 m per length

On request:

with end rings, traversable,
with hanging straps
over- and short length possible

Prices you will find:

Spiraflex CSM- 126.0000



mit Zurrband und Stutzen
with lashing strap
and connector



mit Endringen
with end rings



verbunden via Lutenclamp
coupling via Lutenclamp



Reduzierung 829.0
Reducer 829.0



Verbinder 822.0
connector 822.0

\emptyset	Spiralabstand/ helix pitch	Gewicht / weight	Biegeradius/ bending radius	Betriebsdruck/ working pressure	Unterdruck / vacuum	Artikel-Nr./ article no.
<i>in mm</i>		<i>in kg/m</i>	<i>in mm</i>	<i>in bar</i>	<i>in bar</i>	
150	115	1,10	105	0,640	0,05	126-150-0115
200	135	1,20	140	0,550	0,05	126-200-0135
250	150	1,35	175	0,450	0,03	126-250-0150
300	180	1,44	210	0,350	0,03	126-300-0180
400	270	2,05	280	0,250	0,03	126-400-0270
500	270	3,30	350	0,200	0,03	126-500-0270
600	270	4,50	420	0,170	0,02	126-600-0270
700	270	5,60	490	0,150	0,02	126-700-0270
800	270	6,80	560	0,130	0,01	126-800-0270
900	270	8,40	630	0,110	0,01	126-900-0270
1000	270	10,00	700	0,100	0,01	126-1000-0270

Vakuum nur realisierbar, wenn Schlauch beidseitig fixiert und gestreckt verlegt ist.

Alle Daten bei ca. + 23°C
All datas at ca. +23°C

Zwischenabmessungen auf Anfrage möglich.
Dimensions between listed are possible on request.