

Gripflex ETFE 155.0000

Absaug- & Gebläseschlauch bis +155 °C
suction & blower hose up to +155 °C



Material:

ETFE-Folie
außenliegendes verz. Klemmprofil

Temperaturbereich:

-190 bis +155 °C

Eigenschaften:

sehr leicht
schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
selbstreinigend
sehr langlebig
chemisch sehr beständig
Lichtdurchlässigkeit > 92 %
UV- und witterungsbeständig
vollständig recycelbar
antiadhäsiv
mechanisch sehr robust und reissfest

Einsatzmöglichkeiten:

für chemische Dämpfe
Bauindustrie

Lieferformen:

Ø 50 bis 900 mm
klar-transparent, Längen zwischen 2 bis 10 m

Auf Anfrage:

Kurzlängen und Überlängen bis max. 20 m
Klemmprofil aus Edelstahl ab DN 80
konfektioniert nach Kundenwunsch

Preise finden Sie unter:

Gripflex ETFE – 155.0000

Material:

ETFE-film
external galvanised steel helix

Temperature range:

-190 bis +155 °C

Properties:

very lightweight
hardly inflammable acc. to DIN 4102 B1
self-cleaning
long-lasting
very good chemical resistant
light-transmissive >92 %
resistant against UV and weathering
fully recyclable
not adhesive
very good mechan. resistance and tear strength

Applications:

for chemical fumes
building industrie

Delivery forms:

Ø 50 up to 900 mm
clear-transparent, length betw. 2 up to 10 m

On request:

short length and length up to 20 m
stainless steel helix, DN 80 and bigger
custom made solutions

Prices you will find:

Gripflex ETFE – 155.0000





Gripflex ETFE 155.0000

Absaug- & Gebläseschlauch bis +155 °C
suction & blower hose up to +155 °C

Ø	Gewicht / weight	Biegeradius / bending radius	Betriebsdruck / working pressure	Unterdruck / vacuum	Artikel-Nr. / article no.
<i>in mm</i>	<i>in g/m</i>	<i>in mm</i>	<i>in bar</i>	<i>in bar</i>	
50	400	30	0,900	0,400	155-050-0000
60	500	36	0,780	0,280	155-060-0000
65	500	39	0,680	0,240	155-065-0000
70	500	42	0,670	0,210	155-070-0000
75	500	45	0,620	0,180	155-075-0000
80	600	48	0,610	0,160	155-080-0000
90	600	54	0,560	0,120	155-090-0000
100	600	60	0,510	0,100	155-100-0000
110	600	66	0,480	0,080	155-110-0000
120	600	72	0,360	0,070	155-120-0000
125	700	75	0,330	0,060	155-125-0000
130	700	78	0,280	0,060	155-130-0000
140	700	84	0,250	0,050	155-140-0000
150	800	90	0,220	0,040	155-150-0000
160	800	96	0,210	0,040	155-160-0000
170	800	102	0,190	0,040	155-170-0000
175	900	105	0,185	0,030	155-175-0000
180	900	108	0,170	0,030	155-180-0000
200	1000	120	0,150	0,020	155-200-0000
215	1100	129	0,130	0,020	155-215-0000
225	1100	135	0,120	0,020	155-225-0000
250	1300	175	0,100	0,020	155-250-0000
275	1400	193	0,080	0,010	155-275-0000
300	1500	210	0,080	0,010	155-300-0000
315	1600	221	0,060	0,010	155-315-0000
325	1700	228	0,060	0,010	155-325-0000
350	1900	245	0,050	0,008	155-350-0000
375	2200	263	0,050	0,007	155-375-0000
400	2400	280	0,050	0,006	155-400-0000
450	2700	360	0,040	0,005	155-450-0000
500	3100	400	0,040	0,004	155-500-0000
600	3900	480	0,040	0,003	155-600-0000
700	4500	560	0,030	0,002	155-700-0000
800	5200	640	0,020	0,002	155-800-0000
900	6000	720	0,020	0,001	155-900-0000

Alle Daten bei ca. +23 °C
All datas at ca. +23 °C

Zwischenabmessungen auf Anfrage möglich.
Dimensions between listed are possible on request.