



173.0000 - Gripflex 300 iso

2-lagiger Absaugschlauch bis +300°C

2-ply suction hose up to +300°C



Material:

2-lagig spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe, außenliegendes verz. Klemmprofil

Temperaturbereich:

-60 bis +300 °C

Eigenschaften:

schwer entflammbar
hohe Zugfestigkeit
geschützt durch äußeres Klemmprofil
mechanisch sehr belastbar
stauchbar bis 1:6
flexibel und vibrationsfest

Einsatzmöglichkeiten:

Abgasabsaugung von Dieselrauch
Motoren- und Fahrzeugbau
Wehrtechnik

Lieferformen:

Ø 75 bis 900 mm
außen grün, innen grau
Standardlängen: 2 bis 10 m
abhängig vom Durchmesser

Auf Anfrage:

Kurzlängen und Überlängen bis max. 20 m
Klemmprofil aus Edelstahl
in verschiedenen Güten
konfektioniert nach Kundenwunsch

Preise finden Sie unter:

Gripflex 300 iso – 173.0000



Material:

2-ply special coated high temperature fabric external galvanized steel helix

Temperature range:

-60 up to +300 °C

Properties:

hardly inflammable
high tensile strength
protected by outer helix
resistant against mechanical damage
compressible up to 1:6
flexible and vibration proof

Applications:

fume extraction at diesel engines
engine and vehicle construction
defence industry

Delivery forms:

Ø 75 up to 900 mm
outside green, inside grey
standard length: 2 up to 10 m
depending on the diameter

On request:

short lengths and lengths up to 20 m
stainless steel helix
in different qualities
custom made solutions

Prices you will find:

Gripflex 300 iso – 173.0000



Brückenschelle 801
Bridge clamp 801



Schnellverschluss 806
Quick release 806



Verbinder 822.0
Joiner 822.0



Reduzierung 829.0
Reducer 829.0

\emptyset	Gewicht /weight	Biegeradius /bending radius	Betriebsdruck /working pressure	Unterdruck /vacuum	Artikel-Nr. /article no.	max. Fertigungslänge /maxproductions length
in mm	in kg/m	in mm	in bar	in bar		in m
75	1,000	45		0,196	173-075-0000	10
80	1,000	48		0,172	173-080-0000	10
90	1,200	54		0,136	173-090-0000	10
100	1,300	60		0,110	173-100-0000	10
110	1,300	66		0,092	173-110-0000	10
120	1,400	72		0,077	173-120-0000	10
125	1,400	75		0,071	173-125-0000	10
130	1,600	78		0,065	173-130-0000	10
140	1,600	84		0,057	173-140-0000	10
150	1,800	90		0,049	173-150-0000	10
160	1,800	96		0,043	173-160-0000	10
170	2,000	102		0,039	173-170-0000	10
175	2,100	105		0,037	173-175-0000	10
180	2,100	108		0,035	173-180-0000	10
200	2,300	120		0,028	173-200-0000	10
215	2,400	129		0,025	173-215-0000	10
225	2,400	135		0,022	173-225-0000	10
250	2,600	175		0,018	173-250-0000	10
275	2,700	193		0,015	173-275-0000	10
300	2,750	210		0,013	173-300-0000	10
315	2,800	221		0,011	173-315-0000	10
325	2,900	228		0,011	173-325-0000	10
350	3,050	245		0,009	173-350-0000	10
375	3,200	263		0,008	173-375-0000	10
400	3,400	280		0,007	173-400-0000	10
450	4,000	360		0,006	173-450-0000	6
500	4,500	400		0,005	173-500-0000	6
600	5,600	480		0,004	173-600-0000	6
700	6,600	560		0,003	173-700-0000	6
800	7,600	640		0,003	173-800-0000	5
900	8,600	720		0,002	173-900-0000	5

Alle Daten bei ca. + 23°C / All datas at ca. +23°C
Zwischenabmessungen auf Anfrage möglich. / Dimensions between listed are possible on request.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. / The weights are approximate values.