

162.0300 - Gripflex FKM

Absaug- und Gebläseschlauch bis +210°C

suction and blower hose up to +210°C



Material:

el. leitfähiges FKM beschichtetes
Polyestergewebe
außenliegendes verz. Klemmprofil

Temperaturbereich:

- 25 bis + 210 °C

Eigenschaften:

spez. Oberflächenwiderstand - $R_o < 10^6 \Omega$
sehr gute Chemikalienfestigkeit
sehr gute UV- und Ozonfestigkeit
dauerknickbeständig
robust und reißfest
sehr flexibel und stauchbar bis 1:6
vibrationsfest und hohe Zugfestigkeit
geschützt durch äußeres Klemmprofil

Einsatzmöglichkeiten:

Absaugung aggressiver Medien
Farbnebel und Lösungsmitteldämpfe,
Chemiedampfabsaugung
Lack-, Papier- & Chemieindustrie

Lieferformen:

Ø 80 bis 900 mm
Farbe: schwarz
Standardlängen: 2 m bis 10 m

Auf Anfrage:

Kurzlängen und Überlängen bis max. 20 m
Klemmprofil aus Edelstahl
in verschiedenen Güten
konfektioniert nach Kundenwunsch

Preise finden Sie unter:

Gripflex FKM – 162.0000



Material:

el. conductive FKM coated
polyester fabric
external galvanised steel helix

Temperature range:

- 25 up to +210 °C

Properties:

surface conduction resistance $R_o < 10^6 \Omega$
very good resistance against chemicals
very good UV and ozone resistance
kink proof
robust and tear resistant
very flexible and compressible up to 1:6
vibration proof and high tensile strength
protected by outer helix

Applications:

extraction of corrosive media
extraction of fumes of solvents & paint mist,
chemical fumes
paint-, chemical- and paper industry

Delivery forms:

Ø 80 bis 900 mm
colour: outside black
standard length: 2 m up to 10 m

On request:

short lengths and lengths up to 20 m
stainless steel helix
in different qualities
custom made solutions

Prices you will find:

Gipflex FKM – 162.0000



Brückenschelle 801
Bridge clamp 801



Schnellverschluss 806
Quick release 806



Verbinder 822.0
Joiner 822.0



Reduzierung 829.0
Reducer 829.0

Absaug- und Gebläseschlauch bis +210 °C
suction and blower hose up to +210 °C

Ø	Gewicht /weight	Biegeradius /bending radius	Betriebsdruck /working pressure	Unterdruck /vacuum	Artikel-Nr. /article no.	max. Fertigungslänge /max production length
in mm	in kg/m	in mm	in bar	in bar		in m
80	0,600	48	0,610	0,156	162-080-0300	10
90	0,600	54	0,560	0,123	162-090-0300	10
100	0,600	60	0,510	0,100	162-100-0300	10
110	0,700	66	0,480	0,083	162-110-0300	10
120	0,700	72	0,360	0,070	162-120-0300	10
125	0,800	75	0,330	0,064	162-125-0300	10
130	0,800	78	0,280	0,059	162-130-0300	10
140	0,800	84	0,250	0,051	162-140-0300	10
150	0,900	90	0,220	0,044	162-150-0300	10
160	0,900	96	0,210	0,039	162-160-0300	10
170	0,900	102	0,190	0,035	162-170-0300	10
175	1,000	105	0,185	0,033	162-175-0300	10
180	1,000	108	0,172	0,031	162-180-0300	10
200	1,200	120	0,148	0,025	162-200-0300	10
215	1,300	129	0,128	0,022	162-215-0300	10
225	1,400	135	0,115	0,020	162-225-0300	10
250	1,600	175	0,100	0,016	162-250-0300	10
275	1,900	193	0,080	0,013	162-275-0300	10
300	2,100	210	0,070	0,011	162-300-0300	10
315	2,100	221	0,062	0,010	162-315-0300	10
325	2,200	228	0,059	0,010	162-325-0300	10
350	2,500	245	0,056	0,008	162-350-0300	10
375	2,900	263	0,050	0,007	162-375-0300	10
400	3,100	280	0,047	0,006	162-400-0300	10
450	3,600	360	0,045	0,005	162-450-0300	10
500	4,100	400	0,043	0,004	162-500-0300	10
600	5,100	480	0,039	0,003	162-600-0300	10
700	6,000	560	0,031	0,002	162-700-0300	10
800	6,900	640	0,022	0,002	162-800-0300	10
900	7,800	720	0,016	0,001	162-900-0300	10

Alle Daten bei ca. + 23°C / All datas at ca. +23°C

Zwischenabmessungen auf Anfrage möglich. / Dimensions between listed are possible on request.

Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. / The weights are approximate values.

TSC-Wagner GmbH, Grenzstrasse 2 a, D-02736 Oppach

Tel. / phone: +49 35872 4284-21, Fax: +49 35872 4284-99, info@tsc-wagner.com, www.tsc-wagner.com